



Multifixskena, Prisma G, justerbar för montage i kabelfack

03011

! Utgått den: 18 nov. 2021

EAN-kod: 3303430030119

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skena
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kanal/skena
Typ Av Spår	Justerbar Modulär
Installerad Enhet	GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 TeSys: fast NG160 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra NG160 NA Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra ATS01N103/106FT Altistart: D eller K kontaktors <= 40 A TeSys: fast - horisontell installation GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A TeSys: fast - horisontell installation GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 TeSys: fast - horisontell installation TeSys U TeSys: fast - horisontell installation NSXm Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - vertikal installation NSXm Compact: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippra - vertikal installation
Poltal	3P: 1 x NG160 fast 4P: 1 x NG160 fast 3P: 1 x NG160 NA fast 4P: 1 x NG160 NA fast 4P: 4 x horisontell installationD eller K kontaktors <= 40 A fast 3P: 4 x horisontell installationGV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast 3P: 4 x GV2L fast 3P: 4 x GV2P fast 3P: 3 x GV3 fast 3P: 3 x horisontell installationGV3Pxx1 + LC1D40 till D65 fast 3P: 4 x horisontell installationTeSys U fast 3P eller 4P: 1 x vertikal installationNSXm fast

Teknisk data

Installation Description	Golvstående kabelfack - bredd 300 mm Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
--------------------------	--

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	4 modul(er): ATS01N103/106FT golvstående kabelfack i 300 mm
	4 modul(er): ATS01N103/106FT vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	3 modul(er): D eller K kontaktors <= 40 A, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	3 modul(er): D eller K kontaktors <= 40 A, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	3 modul(er): GV2L, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	3 modul(er): GV2L, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	3 modul(er): GV2P, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	3 modul(er): GV2P, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	5 modul(er): GV3, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	5 modul(er): GV3, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 till D65, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 till D65, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	5 modul(er): NG160 utan jordfelsskydd , direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	5 modul(er): NG160 utan jordfelsskydd , direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	5 modul(er): NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	5 modul(er): NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kabelfack i 300 mm
	7 modul(er): NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	5 modul(er): TeSys U, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	5 modul(er): TeSys U, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	4 modul(er): TeSys U, direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	4 modul(er): TeSys U, direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , direkt golvstående kabelfack i 300 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , direkt vägmonterat kabelskåp i 300 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock golvstående kabelfack i 300 mm
	7 modul(er): NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock vägmonterat kabelskåp i 300 mm
9Mm Modul	20
Kvantitet Per Set	1 st
Höjd	58 mm
Bredd	217 mm
Djup	97 mm
Produktens Vikt	0,18 kg
Färg	Naturell
Material	Metall

Miljö

Standarder	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	10,5 cm
Förpackning 1 Bredd	5,7 cm
Förpackning 1 Djup	22 cm
Förpackning 1 Vikt	260 g

Kontraktsgaranti

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)